Garagentor-Systeme und Türen
**Objekttüren und Zargen**
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

novoferm
*Intelligent Door Solutions*

MIT BESONDEREN SICHERHEITS-FEATURES

# SUPERSAFE

ZUGANGSTÜR

MODERNSTER WOHN-
UND SICHERHEITSKOMFORT

www.novoferm.de

# SUPERSAFE: MIT SICHERHEIT ZUHAUSE FÜHLEN

Wenn Sicherheit und Wohnlichkeit zusammenkommen sollen, ist die einflüglige Zugangstür SuperSafe die richtige Wahl. Durch ergänzende Sicherheitsausstattung kombiniert die SuperSafe die Optik einer Innentür mit der Robustheit und Sicherheit einer Stahltür. Somit ist SuperSafe eine ideale Lösung zum Beispiel als Zugang zu Wohnungen, Neben- oder Kellerbereichen. Die SuperSafe Zugangstür lässt sich sogar noch nachträglich in bestehende Zugänge im Innenbereich integrieren. Die Stahlzarge bleibt dann erhalten, während das Standard-Holz- oder Stahltürblatt durch das SuperSafe-Türblatt ersetzt wird. Für die zusätzlichen Sicherheitsbolzen und Riegel, ist lediglich das Bohren von zwei bis drei Löchern in der vorhandenen Zarge notwendig. So wird Wohnen sicherer.

## STANDARD

### TÜRBLATT
- 40 mm Starkes Türblatt
- Blechstärke 0,7 mm
- Ein Sicherungszapfen auf Bandseite, gegen Aushebeln des Türblattes
- Verzinkt grundiert ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß
- 3-tlg. verzinkte Türbänder mit zusätzlicher Bandbolzensicherung

### ZARGE
- Element-Eckzarge 1,5 mm dick, Profil 21
- Verzinkt und grundiert ähnlich RAL 7035 Lichtgrau
- Mit 3-Seitig umlaufender NTK-Dichtung, angeschweißte Mauer-Dübelanker, ohne Bodeneinstand

### SCHLÖSSER UND PROFILZYLINDER
- Hauptschloss als Einsteckschloss Klasse 3 nach DIN 18251
- Zusätzliches Riegelschloss mit Rundbolzen (Riegelausschluss ca. 15 mm) oberhalb vom Hauptschloss zur separaten Schließung
- Beide Schlösser jeweils mit einem gleichschließendem Standard-Profilzylinder mit je 3 Schlüsseln ausgestattet (PZ ohne Not- und Gefahrenfunktion)

### BESCHLAG AM HAUPTSCHLOSS
- ES-0 Kurzschild-Schutzbeschlag als Wechselgarnitur mit festem Knopf außen
- F1 eloxiert, mit gehärteter Stahleinlage im Außenschild, innen sichtbar verschraubt, mit Profilzylinderlochung

### BESCHLAG AM ZUSÄTZLICHEN RIEGELSCHLOSS
- PZ-gelochte Leichtmetall-Sicherheitsrosette ES 0
- F1 eloxiert ohne Ziehschutz, beidseitig Schließbar

## NORMGRÖSSEN*

- 875 x 1.875 mm
- 875 x 2.000 mm
- 1.000 x 1.875 mm
- 1.000 x 2.000 mm

* Sondergrößen bis max. 1.125 x 2.250 cm möglich

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- Türblatt in Super Color Vorzugsfarben oder Sondergrundierung RAL nach Wahl
- Türblatt in Holzdekor
- Zweites zusätzliches Riegelschloss unterhalb vom Hauptschloss mit Sicherheitsrosette
- Standard Leichtmetall-Sicherheitsgarnitur am Hauptschloss in Ausführung Drücker/Drücker
- Standard Leichtmetall-Sicherheits-Wechselgarnitur am Hauptschloss mit zusätzlicher Sicherheits-Zylinderabdeckung mit Ziehschutz
- Ausführung beidseitig mit 0,88 mm Türblechen für noch höhere Türstabilität
- Absenkbare Bodendichtung
- Anschlagschwelle BE 2
- Micro –Türspion 15 mm Ø
- Lüftungsgitter
- Standard-Riegelschaltkontakt zur Verschlusskontrolle eingebaut am Hauptschloss
- Lichtöffnung
- Umfassungszargen, Eck- mit Gegenzaren, Zarge Profil 2140 Umfassungszarge

Intelligent Door Solutions

**Novoferm Vertriebs GmbH**
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de
**www.youtube.com/NovofermVideos**

0920/10.0/LG Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.