

Nouveauté 2017


DÉCENTRÉ :
De 200 à
1100 mm
Personnalisation
et Optimisation

PASSAGE
LIBRE LARGEUR
865 mm
(sauf portes cassettes)




Jusqu'à 5000 mm de large


ENFIN LA SOLUTION !



**EN CAS
DE LINTEAU
CINTRÉ**



**EN CAS
DE RAMPE
EXTÉRIEURE
MONTANTE**



**QUAND LA
PORTE DONNE
SUR LA VOIE
PUBLIQUE**

ISO 45
PORTILLON
OUVERTURE INTÉRIEURE

**DESIGN
& PERSONNALISATION**

Nombreux designs
Hublots : vitrage acrylique, feuilleté, inox ou alunox
Couleurs préférentielles tendances - Couleurs sablées
Garniture inox

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché
Résistance au vent : Classe 5

PANNEAUX SATIN WHITE ET SATIN DARK GREY :
Résistant aux rayures, à la corrosion et à l'humidité (1)
Pas de variation de teinte
Test UV (catégorie RUV3)
Entretien facilité

CONFORT THERMIQUE & SÉCURITÉ

Barre de seuil en aluminium renforcé, double pente, 24 mm
Double joint à lèvres pour plus d'étanchéité
Calfeutrement de qualité
Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées)

(1) Test brouillard salin (500h).



Confort thermique renforcé :
calfeutrement complet avec joints
invisibles entre les panneaux et joints
à lèvres noirs autour de l'hublerie.

Un portillon
plein **D'ATOUS**



Ferme-porte discret :
encastré



Contact portillon inductif, monté d'usine :
discrétion, fiabilité et sécurité



Paumelles : Anti-dégondables,
butée d'ouverture à 90°



Verrouillage multi-points :
1 verrou par panneau
1 bouton moleté intérieur portillon