

# Novoferm® Lutermax

## accompagne vos choix

REFERENCE	VANTAUX/DENOMBRE	FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE	EFFRACTION	AIR	EAU	VENT	CEMAROUAGE	FEUPVN°	FEUDUSENS	DASPVN°	NEMAROUAGE	FERMETURE/DEPERIN CIPE	MINIDIMENSIONS	MAXDIMENSIONS	M²VANTAL/AUTOMATIS/RFACE	POSSIBLES INEGAU/XY/VANTAUX	M²POIDS	EPAISSEUR
<b>BLOCS PORTES BATTANTES A 1 et 2 VANTAUX</b>																				
PREMIO MZ1	1	/	41	1,5 à 2,6 m²k		A4 à A2	E3B,5B,7B	VC1,C1	EN 14351-1	/	/	/	/	/	600 x 1350	2000 x 2500		/	34.2 Kg/m²	64mm
PREMIO MZ2	2	/	41	1,5 à 2,6 m²k		A4 à A2	E3B,5B,7B	VC1,C1	EN 14351-1	/	/	/	/	/	1360 x 2500	2000 x 2500		O	34.2 Kg/m²	64mm
FMAX30.1 R	1	EI30	/	/	/	/	/	/	/	13 A 021	RV	/	/	/	505 x 1725	1205 x 2645	3.01 m²	/	40 kg/m²	58 mm
FMAX30.1	1	EI30	41 (-1;-3)		AP2*	A4 à A3	/	/	/	10 A 011	RV	oui	NF	/	455 x 1535	1095 x 2355	2.43 m²	/	45 kg/m²	58 mm
FMAX60.1 R	1	EI60	/	/	/	/	/	/	/	13 A 805	RV	/	/	/	505 x 1725	1200 x 2645	3.00 m²	/	40 kg/m²	58 mm
FMAX60.1	1	EI60	41 (-1;-3)		AP2*	A4 à A3	/	/	/	10 A 012	RV	oui	NF	/	455 x 1530	1090 x 2355	2.43 m²	/	45 kg/m²	58 mm
FMAX120.1	1	EI120	35 (-1;-3)	/	/	/	/	/	/	12 A 129	RV	/	NF	/	455 x 1555	1095 x 2385	2.47 m²	/	57 kg/m²	58 mm
FMAX30.2	2	EI30	En cours	/	/	/	/	/	/	10 A 576	RV	oui	NF	/	690 x 1650	2210 x 2560	10.46 m²	O	45 kg/m²	58 mm
FMAX60.2	2	EI60	En cours	/	/	/	/	/	/	10 A 493	RV	oui	NF	/	690 x 1650	2215 x 2560	10.46 m²	O	45 kg/m²	58 mm
FMAX120.2	2	EI120	En cours	/	/	/	/	/	/	12 A 129	RV	/	NF	/	945 x 1555	2215 x 2385	10.46 m²	O	57 kg/m²	58 mm
F26G	2	EI°90-E120	42 (-2;-5)	/	/	A3	/	/	/	14 000 360	RV	En cours	NF	/	1360 x 1990	3170 x 3340	9.74 m²	O	61 Kg/m²	58 mm
B212	2	EI°120	51 (0-1)	/	/	/	/	/	/	14-001 140	RV	En cours	Non	/	1200 x 1995	4685 x 4650	19.94 m²	O	80 Kg/m²	98 mm
W2GL	2	EI°60	/	/	/	/	/	/	/	15-000770	RV	oui	NF	/	780 x 2020	3240 x 3615	11.3 m²	O	75 Kg/m²	82 mm
TV112	1	EI°120	/	/	/	/	/	/	/	14-000184	RECTO	non	non	/	375 x 375	1040 x 1040	1.04 m²	N	45 kg/m²	46 mm
<b>PORTES COULISSANTES</b>																				
C61SL	1	E60	/	/	/	/	/	/	/	08 A 172	RV	DAS	Non	gravité ou contrepoids	illimitée	6250 x 2410		/	30 kg/m²	58 mm
C61 SD	1	E60	/	/	/	/	/	/	/	08 A 172	RV	DAS	Non	contrepoids	illimitée	6250 x 2470		/	30 kg/m²	58 mm
C62SL	2	E60	/	/	/	/	/	/	/	08 A 172	RV	DAS	Non	gravité ou contrepoids	illimitée	5930 x 2410		N	30 kg/m²	58 mm
C62 SD	2	E60	/	/	/	/	/	/	/	08 A 172	RV	DAS	Non	contrepoids	illimitée	5930 x 2470		N	30 kg/m²	58 mm
C16-C16P	1	EI°60	/	/	/	/	/	/	/	14-A-139	RV	DAS	Non	gravité ou contrepoids	illimitée	5490 x 5050	20.25 m²	/	45 kg/m²	83 mm
C112	1	EI°120	/	/	/	/	/	/	/	14-A-013	RV	DAS	Non	gravité ou contrepoids	illimitée	5500 x 5060	20.25 m²	/	50 kg/m²	78 mm
C112S	1	EI°120	/	/	/	/	/	/	/	RS10-043	RV	DAS	Non	gravité ou contrepoids	1200 x 2250	4800 x 4500		/	50 kg/m²	78 mm